

TUOTESELOSTE DULUX S 9 W/827

OSRAM DULUX® S | Lyhyet 2-pinniset pistokantaloistelamput kuristinkäyttöön



Käyttökohteet

- Ihanteellinen luovan valaistuksen ja koristelun kustannustehokkaaseen toteutukseen
- Toimistot, julkiset rakennukset
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Hotellit, ravintolat

Tuote-edut

- Parannettu ylläpito

Tuoteominaisuudet

- Hyvä värintoistoindeksi
- Lyhyet ja kompaktit nastakantalamput yksöisputkilla
- 2-napainen G23-pistokanta




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	9 W
Rakenteellinen teho	9.10 W
Nimellisjännite	60 V
Nimellisvirta	0,17 A


Fotometriset tiedot


Valovirta	600 lm
Valotehokkuus	66 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	LUMILUX INTERNA
Väriämpötila	2700 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Valon väri	827
Valovirran aleneman kerroin 2 000	0.85
Valovirran aleneman kerroin 4 000	0.78
Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.76
Valovirran aleneman kerroin 8 000	0.75



349636_FL_827

MITAT JA PAINO





Kokonaispituus	166.50 mm
Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja	144,00 mm
Halkaisija	12,00 mm
Putken halkaisija	12 mm
Tuotteen paino	24,1 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-5...+40 °C
---------------------------------	-------------

Käyttöikä

Hyötypolttoikä	6500 h
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.95
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.81
Käyttöikä B50	10000 h

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	G23
Elohopean määrä	1.6 mg

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
---------------	----

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	10.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategoriointit

International Lamp Coding System	FSD-9/827-I-G23
----------------------------------	-----------------

Tilausnumero	DULUX S 9W/827
--------------	----------------

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	CFLNI
Ympäristäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	NMLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa)	G23
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Värilämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	166,50 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	12.00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	12.00 mm
Värikoordinaatti x	0,455
Värikoordinaatti y	0,415
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	546487
Mallinumero	AC34262

Tekniset varusteet

- Sopii käytettäväksi perinteisten ohjainten kanssa

Turvallisuustiedot

- Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
 Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077883-EN-00 - DULUX S

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Sertifikaatit	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
	Sertifikaatit	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	349636_FL_827

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4050300006000	Yksikköpakkaus 1	36 mm x 23 mm x 171 mm	36.90 g	0.14 dm ³
4008321908773	Kuljetuslaatikko 10	190 mm x 53 mm x 184 mm	421.00 g	1.85 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.