

## TUOTESELOSTE HQI-T 2000 W/N/E SUPER

POWERSTAR HQI®-T 1000...2000 W | Monimetallilamput suljettuihin valaisimiin



### Käyttökohteet

- Tehtaat ja työpajat
- Urheiluhallit ja monitoimihallit
- Teolliset asennukset
- Lentokentät
- Satamat ja satama-alueet
- Ratapihat, konttiterminaalit
- Hyväksytty käytettäväksi vain koteloituissa valaisimissa
- Ulkokäyttöön vain soveltuvissa ulkovalaisimissa

### Tuote-edut

- Suuri tehokkuus
- E40-ruuvikanta lampun yksinkertaiseen käsittelyyn
- UV-arvot UV-suodattimen ansiosta oleellisesti IEC 61167:n mukaisten sallittujen maksimikynnysten alapuolella

### Tuoteominaisuudet

- POWERSTAR®-kvartsiteknologia
- Valon värit: neutraali valkoinen (N), päivänvalo (D)



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	2000 W
Nimellisjännite	220 V
Käynnistysjännite	4.0/5.0 kVp <sup>1)</sup>
Toimintatapa	Perinteinen magneettinen kuristin ja sytytin
Nimellisvirta	9600 mA
Kompensointikondensaattori 50 Hz	37 µF

1) Vähintään / Enintään

## Fotometriset tiedot

Valovirta	245000 lm
Valotehokkuus	123 lm/W
Väriämpötila	4550 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	63
Valon väri	645
UV-suojattu	Kyllä

## MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	430.00 mm
Pituus	430,00 mm
Valopisteen etäisyys kannasta (LCL)	265,0 mm
Halkaisija	106,00 mm
Tuotteen paino	580,00 g

## LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Korkein sallittu ulkokuvun lämpötila	500 °C
Korkein sallittu kannan lämpötila	250 °C

## Käyttöikä

Käyttöikä B50	5500 h
---------------	--------

## MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	E40
Elohopean määrä	175.0 mg
Muoto / malli	Kirkas

Tuotehuomautus	Ei yleisvalaistukseen
----------------	-----------------------





## MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Polttoasento	p60
Valaisimen tulee olla suljettu	Kyllä
Kuumasytytys	Ei

## Maakohtaiset kategoriointit

International Lamp Coding System	MT/UB-2000/642-E/E/SL-E40-106/430/H
Tilausnumero	HQI-T 2000W/N/E

## LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
 Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4082707-EN-00 - HQI 1000W-2000W
 Sertifikaatit	EAC RU C-DE.AYA46.B.16087_20 13.10.2020-12.10.2025 Rostest-Moskva - MH single capped
 Sertifikaatit	EAC N RU D-DE.MU62.B.00932_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - MH
Valonjakotiedostot	Dokumentin nimi
 Spektritehon jakautuminen	502829_HQI_T_2000W_N_SUPER

## LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4008321979063	Kääre 1	465 mm x 130 mm x 130 mm	775.00 g	7.86 dm <sup>3</sup>
4008321979070	Kuljetuslaatikko 4	275 mm x 270 mm x 525 mm	3724.00 g	38.98 dm <sup>3</sup>

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.