

TUOTEESELOSTE

NAV-E 150 W SUPER 4Y

VIALOX® NAV®-E SUPER 4Y® | Suurpainenatriumlamput avonaisiin ja suljettuihin valaisimiin



Käyttökohteet

- Kadut
- Pihapiirivalaistus
- Teolliset asennukset
- Sopii käytettäväksi avoimissa ja koteloiduissa kiinnittimissä
- Ulkokäyttöön vain soveltuvissa ulkovalaisimissa

Tuote-edut

- Hyvin suuri valotehokkuus
- Erittäin hyvä valovirran ylläpito lampun koko kestoiän ajan
- Energiansäästö jopa 50 % korvattaessa tehottoman elohopeahöyrylamput (HQL)
- Ihanteellinen energiatehokkuus elektronisissa POWERTRONIC® PTo 3DIM -ohjaimissa

Tuoteominaisuudet

- Lampun eloonjäämiskerroin: 95 %, kun lamppu on palanut 16 000 tuntia
- Lampun huoltokerroin: ≥ 80 % 16 000 tunnin paloajan jälkeen (DIN 13201:n mukaan)
- Käyttöikä: 4 vuotta (noin 11 h/päivä)
- Himmennettävissä perinteisillä ohjaimilla ja elektronisilla ohjaimilla



TEKNISET TIEDOT


SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	150 W
Rakenteellinen teho	160.30 W
Nimellisjännite	100 V
Käynnistysjännite	3.3/5.0 kVp ¹⁾
Toimintatapa	Perinteinen magneettinen kuristin ja sytytin, Elektroninen liitäntälaite
Nimellisvirta	1800 mA
Kompensointikondensaattori 50 Hz	20 µF

1) Vähintään / Enintään

Fotometriset tiedot

Valovirta	17000 lm
Valotehokkuus	106 lm/W
Väriämpötila	2000 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≤25
Valon väri	220
Valovirran aleneman kerroin 2 000	0.99
Valovirran aleneman kerroin 4 000	0.98
Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.96
Valovirran aleneman kerroin 8 000	0.95
Valovirran aleneman kerroin 12 000	0.94
Valovirran aleneman kerroin 16 000	0.94
Valovirran aleneman kerroin 20 000	0.94
UV-suojattu	Ei



384084_NAV_SUPER_4Y

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	200.00 mm
Halkaisija	76 mm
Tuotteen paino	90,00 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Korkein sallittu ulkokuvun lämpötila	310 °C
Korkein sallittu kannan lämpötila	210 °C

Käyttöikä

Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.98
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.98
Lampun eliniän kerroin, 12 000 h	0.97
Lampun eliniän kerroin 16 000 h	0.96
Lampun eliniän kerroin 20 000 h [PICOS]	0.95
Käyttöikä B10	24000 h
Käyttöikä B5	20000 h
Käyttöikä B50	36000 h

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	E40
Elohopean määrä	21.6 mg
Muoto / malli	Huurrettu
Tuotehuomautus	Tärkeää: Tarkista sytyttimien sopivuus ennen vanhojen lamppujen korvaamista NAV Standard -lampuilla

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä ¹⁾
Polttoasento	Mikä tahansa
Valaisimen tulee olla suljettu	Ei

1) Yhdessä POWERTRONIC Pto -liitäntälaitteen kanssa

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	F
Energiankulutus	161.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategoriointit

International Lamp Coding System	SE-150-H/E/SL-E40-91/226
Tilausnumero	NAV-E 150W SUPE

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	HPS
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	NMLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa)	E40
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	SECOND
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Väriämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	200,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	76 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	76 mm
Värikoordinaatti x	0,535
Värikoordinaatti y	0,420
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	546582
Mallinumero	AC34374,AC34374

Turvallisuustiedot

- Katkaise verkkovirta ennen asennusta.
- Ei saa käyttää, jos ulompi lamppu on viallinen.
- Suojaa roiskevedeltä.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
 PDF	Vaativuudenmukaisuusvakuutukset
	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077887-EN-00 - HPS
 PDF	Sertifikaatit
	EAC RU C-DE.AYA46.B.85891 29.06.2018-28.06.2023 ROSTEST-Moskva - HPS

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Sertifikaatit	EAC N RU D-DE.MU62.B.00936_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - HPS

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	384084_NAV_SUPER_4Y

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4052899418226	Kääre 1	80 mm x 80 mm x 225 mm	118.00 g	1.44 dm ³
4052899418233	Kuljetuslaatikko 12	371 mm x 291 mm x 242 mm	2040.00 g	26.13 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.