

TUOTESELOSTE

Emergency Lighting 6 W/640

Basic T5 Short EL | Lyhyet T5 (16 mm) -loistelamput G5-kannalla turvavalaisimiin



Käyttökohteet

- Julkiset rakennukset
- Teollisuus
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot

Tuote-edut

- Optimoitu hätätehokäyttöön

Tuoteominaisuudet

- Sopii hätätehokäyttöön




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	6 W
Rakenteellinen teho	6.00 W
Nimellisjännite	42 V
Nimellisvirta	0,16 A

Fotometriset tiedot

Valovirta	270 lm
Valotehokkuus	45 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	Villeän valkoinen
Väriämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥60
Valon väri	640
Valovirran aleneman kerroin 2 000	0.75
Valovirran aleneman kerroin 4 000	0.69
Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.66
Valovirran aleneman kerroin 8 000	0.64



349629_FL_640

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	226.30 mm
Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja	212,00 mm
Halkaisija	16,00 mm
Putken halkaisija	16 mm
Tuotteen paino	20,02 g

Käyttöikä

Hyötypolttoikä	4500 h
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.95
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.81
Käyttöikä B50	10000 h

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	G5
Elohopean määrä	2.9 mg
Tuotehuomautus	BASIC T5 SHORT turvavalaistukseen

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	6.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	FD-6/640-E-G5-16/212
Tilausnumero	L 6W/640 EL

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	OTHER_FL
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	NMLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa)	G5
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Värilämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	226,30 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	16.00 mm

Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	16.00 mm
Värikoordinaatti x	0,380
Värikoordinaatti y	0,394
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	546305
Mallinumero	AC34072

Turvallisuustiedot

– Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077894-EN-00 - T5 SHORT
	Sertifikaatit	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Serifikaciya FL
	Sertifikaatit	EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	349629_FL_640

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4008321152381	Hihapakkaus 1	19 mm x 19 mm x 227 mm	35.00 g	0.08 dm³
4008321152398	Kuljetuslaatikko 25	247 mm x 103 mm x 109 mm	824.50 g	2.77 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.