

TUOTESELOSTE

L 36 W/950

COLOR proof T8 | T8 (26 mm) -loistelamput G13-kannalla väritarkkailuun



Käyttökohteet

- Painoteollisuus, graafisen alan työpajat, valokuvaalaboratoriot
- Teolliset tarkastus- ja väritarkastuskohteet
- Saapuvan tavaran tarkastus

Tuote-edut

- Täsmälliset värikoordinaatit
- Vakaa valotekninen ja sähköinen data
- Yhdenmukainen pinnoite

Tuoteominaisuudet

- Vastaa normin ISO 3664:2009 sovellusvaatimuksia (käytettäessä sopivissa kiinnittimissä)
- Metameriaindeksit: MVIS ≤ 1.0 ja MUV ≤ 1.5




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	36 W
Rakenteellinen teho	37.90 W
Nimellisjännite	103 V
Nimellisvirta	0,43 A

Fotometriset tiedot

Valovirta	2150 lm
Valotehokkuus	57 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	Päivänvalo
Väriämpötila	5000 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥95
Valon väri	950
Valovirran aleneman kerroin 2 000	0.90
Valovirran aleneman kerroin 4 000	0.86
Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.84
Valovirran aleneman kerroin 8 000	0.81
Valovirran aleneman kerroin 12 000	0.79
Valovirran aleneman kerroin 16 000	0.78
Valovirran aleneman kerroin 20 000	0.76



349922_FL_950_ColorProof

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	1213.60 mm
Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja	1200 mm
Halkaisija	26,00 mm
Putken halkaisija	26 mm

Tuotteen paino	165,00 g
----------------	----------

Käyttöikä

Hyötypolttoikä	2500 h
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin, 12 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 16 000 h	0.90
Lampun eliniän kerroin 20 000 h [PICOS]	0.50
Käyttöikä B50	20000 h

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	G13
Elohopean määrä	5.3 mg

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	38.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	FD-36/950-E-G13-26/1200
Tilausnumero	L 36W/950 COLOR

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	OTHER_FL
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	NMLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa)	G13
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei

Häikäisysoja	Ei
Väriämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	1213,60 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	26.00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	26.00 mm
Värikoordinaatti x	0,342
Värikoordinaatti y	0,348
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	546378
Mallinumero	AC34153

Turvallisuustiedot

– Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077900-EN-00 - T8 COLOR PROOF
	Sertifikaatit	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
	Sertifikaatit	EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	349922_FL_950_ColorProof

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4008321423047	Hihapakkaus 1	1,215 mm x 27 mm x 27 mm	190.00 g	0.89 dm³
4008321423054	Kuljetuslaatikko 10	1,256 mm x 151 mm x 74 mm	4580.00 g	14.03 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet

tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.