



TUOTESELOSTE

L 32 W/865 G10Q

LUMILUX® T9 C | T9-rengasloistelamput 29 mm G10Q-kannalla



Käyttökohteet

- Julkiset rakennukset
- Ravintolat
- Teollisuus
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Hotellit

Tuote-edut

- Erinomainen yhdenmukainen valaistus ilman varjoja

Tuoteominaisuudet

- Hyvä värintoistoindeksi
- Yksipäinen pyöreä loistelamppu
- Himmennettävissä




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	32 W
Rakenteellinen teho	34.10 W
Nimellisjännite	84 V
Nimellisvirta	0,45 A

Fotometriset tiedot

Valovirta	2000 lm
Valotehokkuus	59 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	LUMILUX viileä päivänvalo
Väriämpötila	6500 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Valon väri	865
Valovirran aleneman kerroin 2 000	0.72
Valovirran aleneman kerroin 4 000	0.67
Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.65
Valovirran aleneman kerroin 8 000	0.63



349641_FL_865

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	299.00 mm
Halkaisija	305 mm
Putken halkaisija	29 mm
Tuotteen paino	176,00 g

Käyttöikä

Hyötypolttoikä	6300 h
----------------	--------

Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.72
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.67
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.65
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.63
Käyttöikä B50	9000 h

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	G10q
Elohopean määrä	4.8 mg
Muoto / malli	LUMILUX versio

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	35.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategoriointit

International Lamp Coding System	FSC-32/865-E-G10q-29/305
Tilausnumero	L 32W/865 C G10

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	OTHER_FL
Ympäristöilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	NMLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa)	G10q
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Väriämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	299,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	305 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	305 mm

Värikoordinaatti x	0,313
Värikoordinaatti y	0,337
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	546416
Mallinumero	AC34191

Tekniset varusteet

- Sopii käytettäväksi elektronisilla ja perinteisillä ohjaimilla

Turvallisuustiedot

- Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077059-EN-01 - T9 C
	Sertifikaatit	EAC N RU D-DE.PA01.B.25780_21 23.07.2021-22.07.2026 - FL Special
	Sertifikaatit	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	349641_FL_865

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4008321581167	Hihapakkaus 1	310 mm x 301 mm x 37 mm	315.60 g	3.45 dm³
4008321581174	Kuljetuslaatikko 12	460 mm x 322 mm x 318 mm	4228.20 g	47.10 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.