

TUOTESELOSTE SIG 1227

Low-voltage over-pressure lamps for 10 V systems, road traffic | Pienjännite/korkeapainelamput tieliikennekäyttöön, 10 V



Käyttökohteet

- Tieliikenteen merkinantojärjestelmät

Tuote-edut

- Paljon suurempi valotehokkuus kuin korkeajännitteisissä merkkilampuissa
- Selvästi parempi lamppulaatu suuremman kaasupaineen ja inerttikaasutäytteen ansiosta
- Saa aikaan merkkivaloasennuksen energiankulutuksen pienenemisen
- Suuri iskun- ja värähtelykestävyys korkeajännitelamppuihin verrattuna
- Maks. ennenaikainen vikataajuus: 2 % jopa 4 400 tuntiin asti (vain suhteessa lamppuvikoihin)
- Jälkiasennukseen 230 V:n järjestelmiin (korvaava lamppu ja heijastin ja asennusmuuntaja)

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	20 W
Rakenteellinen teho	22.00 W
Nimellisjännite	10 V

Fotometriset tiedot

Valovirta	270 lm
Valotehokkuus	13 lm/W
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	100
Valon väri	10

Valotekniset tiedot

Käynnistysaika	0 s
----------------	-----

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	67.00 mm
Valopisteen etäisyys kannasta (LCL)	31,0 mm ¹⁾
Halkaisija	36,0 mm
Tuotteen paino	18,1 g

¹⁾ Etäisyys kelasta alustan korvakkeeseen

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	BA20s
Elohopean määrä	0.0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä
Muoto / malli	Kupu

MUUT OMINAISUUDET

Polttoasento	s 135
--------------	-------

Maakohtaiset kategorioinnit

Tilausnumero	1227
--------------	------

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa)	BA20s
Pituus	67,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	36,0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	36,0 mm

Turvallisuustiedot

- Käytä vain sellaisissa laitteissa/valaisimissa, jotka on suunniteltu nimenomaan tähän tarkoitukseen. Suojaa lamput kosteudelta käytön ja asennuksen aikana.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	GLS

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4050300831718	Pakkaamaton 1		18.10 g	
4050300234991	Yksikköpakkaus 10	193 mm x 78 mm x 76 mm	213.00 g	1.14 dm³
4050300235004	Kuljetuslaatikko 100	407 mm x 175 mm x 203 mm	2002.00 g	14.46 dm³
4099854217739	Kuljetuslaatikko 200	410 mm x 400 mm x 179 mm	4620.00 g	29.36 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.