

TUOTESELOSTE SIG 1230

Low-voltage over-pressure dual-coil lamps, railway | Pienjännite/korkeapainelamput kaksoishehkulangalla rautatiekäyttöön



Käyttökohteet

- Rautatieliikenteen merkinantojärjestelmät

Tuote-edut

- Toinen hehkulanka käyttöön, jos päähehkulanka pettää
- Eri tehoja, jotka on sovitettu vastaavien optisten järjestelmien erityistarpeisiin

Tuoteominaisuudet

- Kaksikämmiset lamput lisäävät merkkijärjestelmän toimintavarmuutta

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	30/30 W
Rakenteellinen teho	30.00 W
Nimellisjännite	12 V

Fotometriset tiedot

Valovirta	520 lm
Valotehokkuus	17 lm/W
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	100
Valon väri	10

Valotekniset tiedot

Käynnistysaika	0 s
----------------	-----

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	67.00 mm
Valopisteen etäisyys kannasta (LCL)	29,6 mm ¹⁾
Halkaisija	36,0 mm
Tuotteen paino	18,9 g

¹⁾ Etäisyys kelasta alustan korvakkeeseen

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	600 h
---------------------------	-------

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	BA20d
Elohopean määrä	0.0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä
Muoto / malli	Kupu

MUUT OMINAISUUDET

Polttoasento	hs30
--------------	------

Maakohtaiset kategoriointit

Tilausnumero	1230
--------------	------

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa)	BA20d
Pituus	67,00 mm

Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	36,0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	36,0 mm

Turvallisuustiedot

- Käytä vain sellaisissa laitteissa/valaisimissa, jotka on suunniteltu nimenomaan tähän tarkoitukseen. Suojaa lamput kosteudelta käytön ja asennuksen aikana.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	GLS

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4050300832203	Pakkaamaton 1		18.90 g	
4050300218199	Yksikköpakkaus 10	193 mm x 78 mm x 76 mm	221.02 g	1.14 dm³
4099854217623	Kuljetuslaatikko 200	410 mm x 400 mm x 179 mm	4780.40 g	29.36 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.