

TUOTESELOSTE SIG 1820 LL

Low-voltage over-pressure dual-coil lamps, railway | Pienjännite/korkeapainelamput kaksoishehkulangalla rautatiekäyttöön



Käyttökohteet

- Rautatieliikenteen merkinantojärjestelmät

Tuote-edut

- Toinen hehkulanka käyttöön, jos päähehkulanka pettää
- Eri tehoja, jotka on sovitettu vastaavien optisten järjestelmien erityistarpeisiin

Tuoteominaisuudet

- Kaksikämmiset lamput lisäävät merkkijärjestelmän toimintavarmuutta

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	20 W
Rakenteellinen teho	20.00 W
Nimellisjännite	12 V

Valotekniset tiedot

Käynnistysaika	0 s
----------------	-----

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	67.00 mm
Valopisteen etäisyys kannasta (LCL)	29,6 mm ¹⁾
Halkaisija	35,00 mm
Tuotteen paino	18,79 g

¹⁾ ±0,15 mm

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	BA20d
Elohopeavapaa	Kyllä
Muoto / malli	Kupu

MUUT OMINAISUUDET

Polttoasento	hs30
--------------	------

Maakohtaiset kategorioinnit

Tilausnumero	SIG 1820UELLCL2
--------------	-----------------

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa)	BA20d
Pituus	67,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	35.00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	35.00 mm

Turvallisuustiedot

- Käytä vain sellaisissa laitteissa/valaisimissa, jotka on suunniteltu nimenomaan tähän tarkoitukseen. Suojaa lamput kosteudelta käytön ja asennuksen aikana.

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4050300831350	Pakkaamaton 1		18.79 g	
4050300559308	Yksikköpakkaus 10	191 mm x 77 mm x 76 mm	242.90 g	1.12 dm ³
4050300559315	Kuljetuslaatikko 100	410 mm x 205 mm x 170 mm	2621.00 g	14.29 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.