

## TUOTESELOSTE QTz8 2X36

QUICKTRONIC® QTz8 | Elektroninen liitäntälaite T8-loistelampuille



### Käyttökohteet

- Public buildings
- Sports halls
- Strip lighting
- Suitable for luminaires of protection class I

### Tuote-edut

- Compact housing
- Automatic restart after lamp replacement

### Tuoteominaisuudet

- Supply voltage: 220...240 V
- Line voltage: 198...264 V
- Line frequency: 50 Hz | 60 Hz
- Energy Efficiency Index EEI: A2
- Number of lamp switching cycles: up to 3,500

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Nimellisteho    | 72,00 W     |
| Nimellisjännite | 220...240 V |
| Verkkotaajuus   | 50...60 Hz  |
| Toimintataajuus | 30...45 kHz |

## MITAT JA PAINO

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Pituus                             | 210,00 mm |
| Kiinnitysreikien etäisyys, pituus  | 200,0 mm  |
| Leveys                             | 40,00 mm  |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)   | 40.00 mm  |
| Korkeus                            | 30,00 mm  |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 30.00 mm  |
| Tuotteen paino                     | 140,00 g  |

## VÄRIT JA MATERIAALIT

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Koteloinnin materiaali | Metalli |
| Rungon materiaali      | Metalli |

## LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -15...+50 °C           |
| Kotelon korkein lämpötila       | 110 °C                 |
| Sallittu ilman kosteusprosentti | 5...85 % <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Enintään 56 päivää/vuosi 85 %-lla

## Käyttöikä

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Elektronisen liitäntälaitteen käyttöikä | 30000 h <sup>1)</sup> |
|-----------------------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> Enimmäis-Tc-lämpötilalla 10 % kuolleisuus

## MUUT OMINAISUUDET

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Himmennettävä                                      | Ei            |
| Johdon enimmäispituus LED-lampulle tai -moduulille | 2.0 m / 1.0 m |
| Sopii valaisimiin, joiden kotelointiluokka         | I             |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Hyväksyntämerkinnät    | CE / CQC |
| Iskunkestävyysluokka   | I        |
| Kotelointiluokka       | IP20     |
| Energiatehokkuusluokka | A3       |
| EEL – energiamerkki    | A2       |

LOGISTISET TIEDOT

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Varastointilämpötila | -40...+85 °C |
|----------------------|--------------|

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                 | Dokumentin nimi      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | 504183_DoC QTz8      |
|  | Sertifikaatit                   | 554891_EAC PT family |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4008321863324 | Pakkaamaton<br>1             |                                   | 155.00 g      |           |
| 4008321863331 | Kuljetuslaatikko<br>20       | 228 mm x 189 mm x 177 mm          | 3391.00 g     | 7.63 dm³  |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.