

## TUOTESELOSTE DALI SENSOR LS/PD CI G2

DALI SENSOR LS/PD CI G2 | Kattoon asennettava DALI-2 -hämära- ja läsnäolotunnistin



### Käyttökohteet

- Suitable for indoor applications
- Individual offices
- Open-plan offices
- Classrooms
- Conference rooms
- Corridors

### Tuote-edut

- Flat design, very small structural height
- Simple and fast installation via wire springs
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters
- Integreable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

### Tuoteominaisuudet


- Light and presence sensor for ceiling integration
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Mounting height: 2...5 m
- Function indicator with two-color LED
- Ceiling installation adapter

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Nimellisteho    | 0,10 W |
| Nimellisjännite | 16 V   |
| Verkkotaajuus   | 0 Hz   |

## MITAT JA PAINO



|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Pituus                             | 80,00 mm               |
| Leveys                             | 80,00 mm               |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)   | 80,00 mm               |
| Korkeus                            | 55,00 mm <sup>1)</sup> |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 55,00 mm               |
| Halkaisija                         | 80,0 mm                |
| Tuotteen paino                     | 95,00 g                |

1) h1

## VÄRIT JA MATERIAALIT

|               |           |
|---------------|-----------|
| Tuotteen väri | valkoinen |
|---------------|-----------|

## LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+50 °C |
|---------------------------------|--------------|

## MUUT OMINAISUUDET

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Himmennettävä                                   | Ei          |
| Himmennystapa                                   | DALI-2      |
| Asennuskorkeus enintään                         | 5 m         |
| Havaintoalue                                    | 6 m         |
| Havaintokulma                                   | 40...90 °   |
| Asennustapa                                     | Upotettu    |
| Valaistusvoimakkuustunnistimen toimintaetäisyys | 20...800 lx |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                      |      |
|----------------------|------|
| Hyväksyntämerkinnät  | CE   |
| Iskunkestävyysluokka | II   |
| Kotelointiluokka     | IP20 |

## Tekniset varusteet

- Suitable for many OSRAM DALI control systems

## LATAUKSET


| Dokumentit ja sertifikaatit                                                                                      | Dokumentin nimi                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  Käyttöohje / turvallisuusohjeet | DALI2 SENSOR LS/PD CI                                |
|  Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | DALI G2 CE 4202657 190320                            |
|  EU Data Act                     | Connected Products and Related Software and Services |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä            |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 4062172072083 | PUSI<br>1                    | 128 mm x 37 mm x 27 mm            | 49.00 g       | 0.13 dm <sup>3</sup> |
| 4062172072090 | Kuljetuslaatikko<br>10       | 217 mm x 217 mm x 180 mm          | 1175.00 g     | 8.48 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.