



LEDVANCE

TUOTESELOSTE

LS AY VAL -CSD/P4

Connectors for RGB LED Strips | Liittimet RGB LED-nauhoille



VALUE
CLASS

Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus

Tuote-edut

- Helppo liittimen asennus, manuaalista johdotusta ei tarvita
- Asennus ilman työkaluja

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	24 V
Nimellisvirta	3000 mA

MITAT JA PAINO

Pituus	19,6 mm
Leveys	14,6 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	14.6 mm
Korkeus	7,7 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	7.7 mm
Tuotteen paino	4,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Läpinäkyvä/Musta
---------------	------------------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-15...+50 °C
Käyttölämpötila-alue	-15...+50 °C

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Kotelointiluokka	IP00
------------------	------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+85 °C
----------------------	--------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE declaration LS AY VAL

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075407831	PUSSEI 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	9.00 g	0.05 dm ³
4058075407848	Kuljetuslaatikko 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	498.00 g	1.44 dm ³
4058075407855	Kuljetuslaatikko 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	5371.00 g	19.85 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.