

TUOTESELOSTE

LS AY SUP -CP/P3/500/P

Connectors for TW LED Strips | Liittimet TW LED-nauhoille



SUPERIOR
CLASS

Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus

Tuote-edut

- Helppo liittimen asennus, manuaalista johdotusta ei tarvita
- Asennus ilman työkaluja

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	0...36 V
Nimellisvirta	5000 mA

MITAT JA PAINO

Pituus	26,0 mm
Kaapelin pituus	500 mm
Leveys	17,0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	17.0 mm
Korkeus	7,2 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	7.2 mm
Syöttöjohtimien poikkipinta-ala	0.35...0.75 mm²
Tuotteen paino	14,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Läpinäkyvä
---------------	------------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+55 °C
Käyttölämpötila-alue	-20...+55 °C

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Kotelointiluokka	IP66
------------------	------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-35...+85 °C
----------------------	--------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LED STRIP ACCESSORIES

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075451414	PUSSI 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	29.00 g	0.05 dm³
4058075451421	Kuljetuslaatikko 100	250 mm x 100 mm x 250 mm	1598.00 g	6.25 dm³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075451438	Kuljetuslaatikko 1,000	520 mm x 520 mm x 270 mm	30042.00 g	73.01 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.