

# TUOTESELOSTE

## TruSys® ENERGY RAIL 1500 5X2,5

TruSys® ENERGY RAIL | 5-napainen runkokisko

### Käyttökohteet

- Teollisuushallit, korkeat hyllyvarastot, autotallit, rautakaupat
- Alennusmyymälät, supermarketit



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Tuote-edut

- Yksinkertainen asennus
- Erittäin joustava kolmen saatavilla olevan pituuden (1500 mm, 3000 mm, 4500 mm) ansiosta
- Arvokas muotoilu
- Kevyt muotoilu

### Tuoteominaisuudet

- Läpijohdotettu 5-johdinkaapelilla
- Saatavilla eri pituisina
- Sisäinen kytkentä ensimmäiseen valaisimeen, ulkoista kytkentäyksikköä ei tarvita
- Anodisoitu pinta
- Kestävä alumiinirunko



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                      |   |
|----------------------|---|
| Iskunkestävyysluokka | I |
|----------------------|---|

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 1535 mm   |
| Leveys         | 67,00 mm  |
| Korkeus        | 44 mm     |
| Tuotteen paino | 1500,00 g |



TRUSYS ENERGY RAIL 1530 5X2,5  
1T

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Tuotteen väri     | Hopea    |
| Rungon materiaali | Alumiini |

## KÄYTTÖ &amp; KIIINNITYS

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Kotelointiluokka       | IP20    |
| Asennuspaikka          | Kattoon |
| Mukana valonlähde      | Kyllä   |
| Vaihdettava valonlähde | Ei      |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|               |    |
|---------------|----|
| Standardit    | CE |
| Pallonkestävä | Ei |

## Tekniset varusteet

- Erilaisia tarvikkeita saatavilla

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                 | Dokumentin nimi                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | Trusys Trunking System                              |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | EU Declaration of Conformity TruSys Energy RailLEDV |

| CAD/BIM-tiedostot                                                                 |              | Dokumentin nimi       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
|  | BIM Revit 3D | TRUSYS 1500 3000 4500 |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075100299 | PUSSI<br>1                   | 1,545 mm x 72 mm x 56 mm          | 1690.00 g     | 6.23 dm³  |
| 4058075100305 | Kuljetuslaatikko<br>2        | 1,545 mm x 149 mm x 64 mm         | 3980.00 g     | 14.73 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.